

Angebot

Freibleibend Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten, bieten wir gemäß unseren *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 01/2009*, an:

**1 Stück gebrauchte, teilüberholte Rundschleifmaschine
Fabrikat KOLB, Modell R6/5000, Baujahr 1981
Teilüberholung 2007, nach der Teilüberholung sehr wenige Betriebsstunden**

Maschine in einwandfreiem funktionstüchtigen Zustand.



Maschinenfoto

In metrischer Standardausführung für den Anschluss an 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen.

max. Schleifdurchmesser	630 mm
max. Schleiflänge	5.000 mm
max. Scheibendurchmesser	750x80x305 mm
max. Werkstückgewicht	3.000 kg

Weitere technische Hauptdaten und Zubehör gemäß Anlage.

Preisstellung: Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.,
ab Standort, frei Verladen LKW

Lieferzeit: sofort ab Standort, Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten

Zahlung: 100% vor Verladung, netto, ohne Abzug

Gewährleistung: keine, Gebrauchtmachine

**Technische
Dokumentation:** wie vorhanden

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht Hersteller der Maschine sind. Wir können daher keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Dies bezieht sich auch auf eventuell vorgenommene Änderungen an der Maschine durch den Vorbesitzer.

Gültigkeit 60 Tage

Technische Daten

Größtes zulässiges Werkstückgewicht	3000 Kg
Schleifdurchmesser	605 mm
Werkstückdurchmesser max.	630 mm
Spitzenhöhe	315 mm
Schleifscheiben-Umfangsgeschwindigkeit	35 m/sec
Gewicht der Maschine netto ca.	17.900 Kg

Schleifdurchmesser

bei neuer Schleifscheibe 750 mm \varnothing	0-600 mm
bei abgenutzter Scheibe 650 mm \varnothing	0-600 mm
bei abgenutzter Scheibe 650 mm \varnothing	100-600 mm
Abmessungen der Schleifscheibe, normal	750x80x305 mm
Schleifscheiben-Drehzahl, Gleichstrom	500-1100 1/min
Werkstückdrehung stufenlos regelbar	8-120 1/min
Tischgeschwindigkeit stufenlos	30-4500 mm/min
Größe der Zylinderfehler-Kompensation	$\pm 0,2$ mm

Wellenlünetten

Anzahl (Normalzubehör)	3 Stück
Arbeitsbereich	30-200 mm

Schleifscheibenzustellung

kleinster Zustellbetrag	0,002 mm \varnothing
Eilhub hydraulisch	50 mm
Schnellverstellung elektrisch	350 mm
Schnellverstellung-Geschwindigkeit	150 mm/min
Einstech-Vorschübe (elektro-mechanisch) Ansetzen	60 mm/min
Durchmesserschleif: schrappen	0-5 mm/min
schlichten	0-2,5 mm/min
ausfeuern	bis 30 sec
Kegelschliff auf den Durchmesser bezogen max.	7°
Steigung max.	1:8,12

Kombinierte Magnet-Papierfilteranlage:

Filterleistung	100 l/min
Behälter	ca. 500 Ltr.
Kühlmitteldruck	ca. 0,5 bar
Anstrich	grau nach RAL 7000

Zubehör:

- viele Lünetten
- Schleifnebel- Absaugeinrichtung
- Tisch verfährt über Zahnstange keine Hydraulik
- Kugelrollspindel in der X- Achse
- Kühlmittelanlage mit Papierbandfilter

Maschinenbild R6/5000

